

取り付け金具

Anchor Bolts・Nuts/Brong・Styrock Anchors

取り付け金具一覧

※下記の製品については全て受注生産です。

	アンカーボルト				ブロングアンカー		
	品種	角30	角50	角70	角30/角40		
寸法	ボルト径				長さ (保温厚)	板厚(ステンレス) 0.6t	板厚(亜鉛) 0.8t
	長さ	3mm	6mm・8mm	8mm・10mm			
	25				15mm		○
	30	○			25		
	35	○			40		
	40	○			50		
	45	○			65		
	50	○			75		○
	55	○			100		
	65	○			125		
	70	○			150		
	75				200		○
					250		
				300			
材質	ステンレス304・亜鉛メッキ鋼板				ステンレス304・亜鉛メッキ鋼板		
厚さ	ステンレス304 0.8t・亜鉛メッキ鋼板 1t				ステンレス304 0.6t・亜鉛メッキ鋼板 0.8t		
用途	土台、胴縁、融板、まわり縁などに				各種の断熱材の取り付けなどに		
接着剤	使用接着剤 Y110				使用接着剤 Y110		
	接着剤使用量(1本=180ml)				接着剤使用量(1本=180ml)		
	30角		66個		ブロングアンカー 全製品	110個	
	50角		24個				
70角		14個					

	アンカーナット			スタイロックアンカー	
	角30	角50	角70	プレート寸法	長さ
寸法	—	6mm 8mm 10mm	6mm 8mm 10mm	30φ×18mm 30φ×30mm	
材質	ステンレス304・亜鉛メッキ鋼板			ステンレス304・亜鉛メッキ鋼板	
厚さ	ステンレス304 0.8t・亜鉛メッキ鋼板 1t			ステンレス304 0.3t・亜鉛メッキ鋼板 0.6t	
用途	コンクリートの継ぎ足し、間仕切りの鉄筋出しなどに			発砲スチロール取り付けなどに	
接着剤	使用接着剤 Y110			使用接着剤 Y110	
	接着剤使用量(1本=180ml)			接着剤使用量(1本=180ml)	
	30角		66個	スタイロックアンカー 全製品	250個
	50角		24個		
70角		14個			

※その他のサイズについてはご相談ください。